



Anlegen der Druckdatei 1:1 (Endformat), Auflösung mindestens 150 dpi.

Endformat (850x 2000 mm) + umlaufende Beschnittzugabe 20 mm pro Seite = Dateigröße
Das Motiv im Endformat wird vergrößert auf jeder Seite um 20 mm, damit keine weissen Blitzer entstehen, wenn die Gummilippe (Keder) angenäht wird.

- Druckformat :** 4/0-farbig im CMYK-Farbmodus (ISO-Skala)
- Farbraum:** Bei festgelegten Farben (z. B. Corporated Design) sind die Farbwerte (HKS, RAL, Pantone, etc.) mitzuteilen. Sonderfarben können nur bedingt berücksichtigt werden und müssen in CMYK umgewandelt werden.
- Dateiformat:** jpg (maximale Speichergröße), pdf ab Version 1.3 oder neu, tiff (unkomprimiert oder LZW)
 (Texte sind in Kurven zu wandeln, einzubetten oder die Schriftart ist mitzuliefern, Logos und Grafiken sind als Vektoren mitzuliefern)
- Vektordateien:** cdr (als corel draw x3 oder niedriger abzuspeichern), cmx, ai, eps

Größere schwarze Flächen sind bei PVC-Materialien in C87% M78% Y65% K100% , reines Grau C0% M0% Y0% K0-100% anzulegen.

Keine Falz-, Schneide- oder Passermarken setzen!

Logos und Texte sollten einen **Mindestabstand** von wenigstens 20 mm zum Rand haben, Schriftgröße mindestens 8 mm.