

**Anlegen der Druckdatei 1:1 ( Endformat), Auflösung mindestens 150 dpi.**

**Druckformat :** 4/0-farbig im CMYK-Farbmodus (ISO-Skala)

**Farbraum:** ISOcoated\_v2bass.ICC  
Bei festgelegten Farben (z. B. Corporated Design) sind die Farbwerte (HKS, RAL, Pantone, etc. ) mitzuteilen. Sonderfarben können nur bedingt berücksichtigt werden.

**Dateiformat:** jpg (maximale Speichergröße), pdf ab Version 1.4 oder neu, tiff (unkomprimiert oder LZW)  
(Texte sind in Kurven zu wandeln, einzubetten oder die Schriftart ist mitzuliefern, Logos und Grafiken sind als Vektoren mitzuliefern)

**Vektordateien:** cdr (als corel draw x3 oder niedriger abzuspeichern), cmx, ai, eps

Größere **schwarze Flächen** sind bei PVC-Materialien in C50% M50% Y50% K100% anzulegen.

Um unschöne „**weiße Blitzer**“ beim Beschneiden zu vermeiden sollte eine Beschnittzugabe von 3 mm umlaufend angelegt werden (Bsp Endformat 800 x 2060 mm hat dann ein Datenformat von 806 x 2066 mm), Schnittmarken sind nicht notwendig.

**Logos und Texte** sollten einen **Mindestabstand** von wenigstens 20 mm zum Rand haben.