

Druckdatenerstellung

Programme:

- Daten als Druck-PDF liefern (kompatibel zum *ISO-Skala / PDF/X-3:2002*)
- Druckdaten mit gängigen DTP-Programmen (bevorzugt Creative Suite) aufbauen
NICHT zur Druckdatenerstellung geeignet: PowerPoint, Excel, Word, CorelDraw, QuarkXPress u.ä.

Dateiaufbau und Auflösung :



- Dateinamen: Kunde_Motiv_Größe (z.B.: Musterkunde_Mustermotiv_1.000x1.000)
 - Jedes Druckmotiv auf separater Seite positionieren und einzeln speichern
 - Mehrere Drucke im gleichen Format als mehrseitiges Dokument anlegen
 - Dateiformat: **bestelltes Endformat zzgl. 20 mm Beschnitt**
(Bsp.: Endformat 1.000 x 1.000 mm > Datenformat 1.040 x 1.040 mm)
 - **Keine Schnittmarken oder Markierungen einspeichern**
 - Beschnittzugaben ausfüllen, um weiße Blitzer zu vermeiden
 - Mindestabstand von Logos und Texten zum **Endformat** :
> Rahmen 25 mm - mit Beschnitt 45 mm
- Auflösung: > DIN A4 und kleiner = 300 dpi
> ab 2.000 mm Seitenlänge = 250 dpi
> ab 4.000 mm Seitenlänge = 150 dpi

Farbraum und Farbe:

- Druckdaten in CMYK oder Grautönen aufbauen: *CMYK-Farbraum: ISO coated-Skala*)
- **Schwarz** mit Unterfarben (z.B.: 60C/50M/40Y/100K) anlegen
- **Sonderfarben** (HKS, Pantone, RAL) als Vollton anlegen
- Hinweis: RGB-Dateien werden automatisch in CMYK konvertiert (Farbabweichungen möglich)
- Professionell erstellte Proofs können uns zum Farbabgleich beigestellt werden
- Farblaser- oder Tintenstrahldrucke sind als Farbmuster nicht geeignet
- Monitor Darstellungen sind nicht farbrelevant
- Bei eingesetzten Effekten (Schlagschatten, Transparenzen...) Druckbarkeit sicherstellen
- Farbverläufe nach Möglichkeit als Pixel anlegen
- Korrekte „Überdrucken-Einstellungen“ prüfen: Weiße Objekte, die auf „überdrucken“ stehen, sind im Druck später nicht sichtbar!

Nachdrucke:

- Farbabweichungen bei Nachdrucken gegenüber vorhandenen Textildrucken sind technisch bedingt nicht vermeidbar und stellen keinen Reklamationsgrund dar.

-  Endformat zzgl. 20 mm Beschnitt umlaufend
-  25 mm Abstand vom Endformat für Logos und Texte
bestelltes Endformat

20 mm Beschnitt
umlaufend

min. 25 mm Abstand von
Logos & Texten zum Endformat/Rand