

Wichtige Hinweise:

Bitte beachten Sie, dass die **Farben bei der Hinterleuchtung deutlich heller wiedergegeben werden** als im unbeleuchteten Zustand. Die Farben müssen also deutlich dunkler angelegt werden, wenn im beleuchteten Zustand bestimmte Farbwerte annähernd wiedergegeben werden sollen!

Für wichtige Farbwerte geben Sie bitte die entsprechende Referenzwerte, z.B. **Pantone- oder HKS-Nummer** an oder senden Sie uns einen **Proof** zu. Alternativ kann auch ein kostenpflichtiger Testdruck (ca. DIN A3 Format) gemacht werden. Diesen empfehlen wir besonders bei kritischen Motiven und/oder großen Druckauflagen.

Senden Sie uns Druckdaten, die von unseren Spezifikationen abweichen, dann bitten wir um eine entsprechende Information.

Reklamationen aufgrund falsch angelegter Druckdaten sind ausgeschlossen.

Wir kontrollieren Ihre Dateien nochmals auf Druckfähigkeit jedoch nicht auf inhaltliche Fehler! Bitte beachten Sie, dass aufgrund verschiedener Grafikmaterialien geringe Farbabweichungen entstehen können, die zu akzeptieren sind.

Vorgaben für das Anlegen der Druckdatei Teil 1

Anlegen der Druckdatei 1:1 (Endformat), Auflösung mindestens 300 dpi.

- Druckformat:** 4/0-farbig im CMYK-Farbmodus (ISO-Skala)
- Farbraum:** ISOcoated_v2bass.ICC / Europe ISO Coated FOGRA27
Bei festgelegten Farben (z. B. Corporated Design) sind die Farbwerte (HKS, RAL, Pantone, etc.) mitzuteilen.
Sonderfarben können nur bedingt berücksichtigt werden.
- Dateiformat:** jpg (maximale Speichergröße), pdf ab Version 1.4 oder neu, tiff (unkomprimiert oder LZW)
Texte sind in Kurven zu wandeln, einzubetten oder die Schriftart ist mitzuliefern, Logos und Grafiken sind als Vektoren mitzuliefern)
- Vektordateien:** cdr (als corel draw x3 oder niedriger abzuspeichern), cmx, ai, eps
Größere **schwarze Flächen** sind bei PVC-Materialien in C50% M50% Y50% K100% anzulegen.

Maximale Druckbreite ist 1500mm, größere Motive werden gestoßen, bei den Stößen kommt es im beleuchteten Zustand zu einer sichtbaren Überlappung.

Copyright (c) 2019 by DELIGHT DISPLAYS®

Vorgaben für das Anlegen der Druckdatei Teil 2 **Datei- und Druckmaße**

Haubenkasten (Beispielgröße)

Kastenaußenmaß abzgl. umlaufend 5 mm = Haubenmaß
Haubenmaß abzgl. umlaufend 20 mm = sicherer sichtbarer Bereich

Druckdatei immer im Kastenaußenmaß anlegen - Überdruckung wird weggeschnitten

Leuchtkastenmaß 1000 x 500 mm
Haubenaußenmaß 990 x 490 mm
Außenmaß Druck 1000 x 500 mm
Max. Sichtbereich 990 x 490 mm
Sichtbarer Bereich 950 x 450 mm (für Schrift und Motive)

Scheibenkasten – Höhe weniger als 1500 mm (Beispielgröße)

Kastenaußenmaß abzgl. umlaufend 30 mm = Sichtmaß zwischen den Winkeln
Sichtmaß abzgl. umlaufend 20 mm = sicherer sichtbarer Bereich

Druckdatei immer im Kastenaußenmaß anlegen - Überdruckung wird weggeschnitten

Leuchtkastenmaß 1000 x 500 mm
Außenmaß Druck 1000 x 500 mm
Max. Sichtbereich 940 x 440 mm
Sichtbarer Bereich 900 x 400 mm (für Schrift und Motive)

Scheibenkasten – Höhe ab 1500 mm (Beispielgröße)

Kastenaußenmaß abzgl. umlaufend 45 mm = Sichtmaß zwischen den Winkeln
Sichtmaß abzgl. umlaufend 20 mm = sicherer sichtbarer Bereich

Druckdatei immer im Kastenaußenmaß anlegen - Überdruckung wird weggeschnitten
bzw. verschwindet unter dem Abdeckwinkel

Leuchtkastenmaß 1500 x 1500 mm
Außenmaß Druck 1500 x 1500 mm
Max. Sichtbereich 1410 x 1410 mm
Sichtbarer Bereich 1370 x 1370 mm (für Schrift und Motive)

Copyright (c) 2019 by DELIGHT DISPLAYS®