

RollUp Film 120x206

Druckhinweise

Bannermaß: 1200x2060mm (BxH)
Sichtmaß: 1200x1990mm (BxH)
Datenformat: PDF/X-1, min. PDF-Version 1.3
Farbmodus: CMYK
Farbprofil: ISOcoated_v2_bas.ICC
Auflösung: 100dpi im Maßstab 1:1
Schriften: eingebettet oder in Pfade gewandelt
Beschnitt: keiner oder maximal 3mm
Transfer via eMail: daten@delight.de (max. 10MB)
Transfer via FTP
FTP-Host: delight.de
Benutzer: kundengrafik4
Passwort: delight_Druckdaten
(Bitte Ordner mit Ihrer Kundennummer anlegen. Der Dateiname darf keine Sonderzeichen oder Umlaute enthalten.)

Was ist bei der Erstellung der Druckdaten zu beachten?

Bei bildwichtigen Inhalten sollte ein Abstand von min. 5mm zum Rand eingehalten werden. Beachten Sie, dass der obere Rand ca. 10mm von der Klemmschiene verdeckt wird.

Der 4-farbige Digitaldruck erfolgt ab Ihrer druckreifen PDF-Datei. Im Normalfall wird im CMYK ISOcoated_v2 Farbraum gedruckt. Bei RGB Daten im eciRGB_v2 Farbraum. Sollten Sie andere Farbprofile hinterlegt haben, bitte bei der Bestellung mit angeben.

Bitte beachten Sie auch, dass im Digitaldruck Sonderfarben (z.B. Gold oder Silber) nur simuliert und nicht zu 100 Prozent natürlich wiedergegeben werden können.

Bei notwendigen Umwandlungen in andere Farbräume kann es zu kleinen Farbunterschieden kommen. Geringfügige Farbabweichungen vom Original & minimale Streifenbildung können bei farbigen Reproduktionen in allen Druckverfahren nicht beanstandet werden. Dies gilt auch für den Vergleich zwischen Andruck und Auflagendruck. Grundsätzlich gilt zu allen Druckerzeugnissen die Empfehlung, einen Testdruck anfertigen zu lassen. Wir empfehlen daher ausdrücklich, ein vergünstigtes kleineres Exemplar (Korrekturabzug) zu bestellen oder uns ein Proof zu senden.